

Technische Spezifikationen / Caractéristiques techniques



Impressa entspricht den Klassifizierungsanforderungen der EN 16511 / Impressa répond aux exigences de classification des normes EN 16511

Modular entspricht den Anforderungen der EN-ISO 24011 / Modular répond aux exigences des normes EN-ISO 24011

		Modular	Impressa
Gesamtstärke / Épaisseur totale	EN-ISO 24346	2,50 mm	2,50 mm
Einstufung / Classement	EN-ISO 10874	Klasse 23 / Classe 23	Klasse 23 / Classe 23
		Klasse 34 / Classe 34	Klasse 33 / Classe 33
Kollektionsumfang / Nombre de références		20 Farben / 20 Couleurs	15 Farben / 15 Couleurs
Flächengewicht / Poids	EN-ISO 23997	2.900 g/m ²	3.220 g/m ²
Oberflächenvergütung / Traitement de surface		Topshield 2	PUR
Rechtwinkligkeit und Geradheit / Equerrage des dalles	EN-ISO 24342	≤ 0,35 mm	≤ 0,35 mm
Resteindruckverhalten / Poinçonnement rémanent	EN-ISO 24343-1	~ 0,05 mm ≤ 0,15 mm	~ 0,03 mm ≤ 0,15 mm
Rutschsicherheit / Résistance au glissement	DIN 51130	R9 (Textura: R10)	R10
Trittschallverminderung / Réduction du bruit d'impact	ISO 717-2	5 dB	5 dB
Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques	EN-ISO 26987	Bei kurzzeitiger Einwirkung von verdünnten Säuren, Ölen und Fetten keine Veränderung der Materialeigenschaften. / En cas d'exposition à court terme aux acides dilués, huiles et graisses, il n'y a aucun changement dans les propriétés du matériau.	
Stuhlrollenbeanspruchung / Résistance aux chaises à roulettes	ISO 4918 / EN 425	geeignet (Typ W) / adapté (type W)	geeignet (Typ W) / adapté (type W)
Lichtechtheit / Solidité des couleurs à la lumière	ISO 105-B02	Methode 3: ≥ Stufe 6 / Méthode 3: ≥ Échelle 6	Methode 3: ≥ Stufe 6 / Méthode 3: ≥ Échelle 6
Bakteriostatik / Propriétés bactériostatiques		Anerkannte Labors bestätigen, dass Linoleum über natürliche bakteriostatische Eigenschaften verfügt, die sogar vor MRSA-Bakterien schützen. / Marmoleum Nature possède des propriétés bactériostatiques naturelles, qui sont confirmés par des laboratoires indépendants, même contre les bactéries MRSA.	
Wärmedurchlasswiderstand / Résistance au passage de la chaleur	EN 12667	0,014 m ² K/W	0,014 m ² K/W
Fußbodenheizung / Plancher chauffant		Generell geeignet auf wasserführenden Systemen (bei elektrischen Systemen bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C). / Adapté (chauffage électrique du sol limité à 27°C).	
Inhaltsstoffe / Ingrédients		Frei von PVC, Weichmachern und Synthese-Kautschuk. / Sans PVC, plastifiants et de caoutchouc synthétique.	

Impressa und Modular entsprechen den Anforderungen der EN 14041 / Impressa et Modular répond aux exigences de la norme EN 14041

Kenncode des Produkttyps / Code du produit	EN 14041	0100203-DoP-306	0101701-DoP-603
Brandverhalten / Réaction au feu	EN 13501-1	C _n - s1	C _n - s1
Rutschhemmung / Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥ 0,30	DS: ≥ 0,30
Antistatik / Accumulation charges électrostatiques	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV
Wärmeleitfähigkeit / Conductivité thermique	EN 12524	0,17 W/m-K	0,17 W/m-K

Verpackungseinheiten / Unités d'emballage

Qualität / Qualité	Format	Verpackungseinheit (VE) / Unité d'emballage (UE)		Standardmenge je Palette / Quantité standard par palette	
Planken / Lames	100 x 25 cm	3,00 m ²	12 Stück / Pièces	80 VE / UE	240,00 m ²
Fliesen / Dalles	75 x 50 cm	3,00 m ²	8 Stück / Pièces	50 VE / UE	150,00 m ²
Fliesen / Dalles	50 x 50 cm	5,00 m ²	20 Stück / Pièces	40 VE / UE	200,00 m ²

Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Vertriebsorganisationen über ein Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist. Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Produktionsstätten über ein Umweltmanagementsystem, das nach ISO 14001 zertifiziert ist. Die Lebenszyklusanalysen (LCA) für Bodenbeläge von Forbo Flooring Systems werden in Umweltproduktdeklarationen (EPD) dokumentiert. Diese stehen auf unserer Webseite zum Download bereit.



Deutschland

Forbo Flooring GmbH
Steubenstraße 27
D-33100 Paderborn
T: +49 - (0)5251 - 18 03-0
F: +49 - (0)5251 - 18 03-200
info.germany@forbo.com
www.forbo-flooring.de

Österreich

Forbo Flooring Austria GmbH
Oswald-Redlich-Straße 1
A-1210 Wien
T: +43 - (0)1 - 330 92 04
F: +43 - (0)1 - 330 92 04 10
info.austria@forbo.com
www.forbo-flooring.at

Schweiz

Forbo - Giubiasco SA
Via Industrie 16
CH-6512 Giubiasco
T: +41 - (0)91 850 01 11
F: +41 - (0)91 850 01 41
info.flooring.ch@forbo.com
www.forbo-flooring.ch



**COMMITTED
TO THE HEALTH
OF ONE**

WWW.FORBO-FLOORING.DE/CHO
WWW.FORBO-FLOORING.AT/CHO
WWW.FORBO-FLOORING.CH/CHO



FLOORING SYSTEMS

creating better environments